



X<sup>®</sup> MULTI™ / X<sup>®</sup> INCITY™

LLANTA  
**MICHELIN<sup>®</sup> AGILIS<sup>®</sup>  
CROSSCLIMATE<sup>®</sup>**

Aplicación urbana y camionetas comerciales.

Largos recorridos Regional Urbano Mixto

Recomendado  Aceptable

**TODA  
POSICIÓN**



## Diseño optimizado con Refuerzo en Costado

- Construcción robusta con tecnología CurbGard™, protección en costado para operaciones urbanas en donde se expone a la llanta a roces frecuentes con banquetas y rebordes.

## Desempeño óptimo en operaciones de carga

- MICHELIN® Agilis® CrossClimate® tiene un desempeño ideal en aplicaciones urbanas de carga ofreciendo excelente capacidad a su máxima presión de inflado, alta exigencia en operación y operaciones con paradas frecuentes. Cuenta con la tecnología StabiliBlok™ para ofrecer excelente tracción en operaciones de alto torque y manteniendo control de temperatura durante la operación con carga máxima y velocidad constante.

## Excelente tracción en piso mojado y en nieve

- MICHELIN® Agilis® CrossClimate® ofrece condiciones óptimas de frenado y tracción en condiciones de piso mojado y nieve a través de la tecnología SipeLock™ cuidando la estabilidad del bloque y el desempeño ideal en estas condiciones.



MSPN	CAI	Medida	Características	Costado	Rango de ancho de rin (pulg)	Ancho de sección en rin de medición (mm en pulg)	Diámetro total (mm)	Profundidad de piso (mm)	Revs/km	Carga máxima eje sencillo (kg @ PSI)	Carga máxima eje dual (kg @ PSI)
02998*	229142	185/60R15C 94T LRC	M+S, 3PMSF	PN	5.5 -6	189 en 5.5	602	9.1	544	669 @ 54	—
09118*	217472	235/65R16C 121/119R LRE	M+S, 3PMSF	PN	6.5 -7.5	240 en 7	711	9.1	461	1449 @ 83	1361 @ 83
09723**	620027	LT235/80R17/E 120/117R	M+S, 3PMSF	PN	6 -7.5	234 en 6.5	808	9.9	406	1399 @ 80	1286 @ 80
42604**	092761	LT245/70R17/E 119/116R	M+S, 3PMSF	PN	6.5 -8	249 en 7	777	9.9	423	1361 @ 80	1250 @ 80
52347**	298358	LT245/75R16/E 120/116R	M+S, 3PMSF	PN	6.5 -8	249 en 7	775	9.9	424	1380 @ 80	1260 @ 80
56761*	822319	195/75R16C 107/105R LRD	M+S, 3PMSF	PN	5 -6	196 en 5.5	699	9.1	470	975 @ 69	925 @ 69
65681**	024298	LT235/85R16/E 120/116R	M+S, 3PMSF	PN	6 -7.5	234 en 6.5	805	9.9	408	1380 @ 80	1260 @ 80
80033**	544319	LT215/85R16/E 115/112R	M+S, 3PMSF	PN	5.5 -7	216 en 6	772	9.9	425	1216 @ 80	1120 @ 80

<sup>1</sup> Cumple con los requisitos de rendimiento de tracción de nieve de la USTMA (U.S. Tire Manufacturers Association). Cumple con los requisitos de la Tire and Rubber Association of Canada (TRAC) para la tracción en nieve severa.

\* = Diseño europeo

\*\* = Diseño americano

No se recomienda ni se promueve exceder los límites de velocidad establecidos por la ley. "Ningún camión deberá ser operado con llantas reconstruidas, parchadas o renovadas en los rines delanteros". (Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos; Título 49, Transportación; Parte 393.75). Las llantas y cámaras MICHELIN® están sujetas a programas de mejora continua. Industrias Michelin, S.A. de C.V. y Michelin Norteamérica se reservan el derecho de cambiar especificaciones del producto en cualquier momento, sin notificaciones ni obligaciones. Por favor, consulte con su fabricante de rines los límites de carga de inflado. Nunca exceda los límites del fabricante del rin sin permiso del fabricante de los componentes.

### México

Av. 5 de Febrero 2113-A, Col. Fracc. Industrial Benito Juárez,  
C.P. 76120 Querétaro, Querétaro  
800 062 0866

 **PARA MAYOR INFORMACIÓN**  
camion.michelin.com.mx

 **ATENCIÓN AL CLIENTE**  
800 06 21 492