


MICHELIN® Primacy™ 3

3 veces más segura.



Tecnología Flexmax

- Permite frenar más rápido en piso seco. Es la combinación entre el nuevo compuesto de hule Micro-Adaptive+, que se adapta a las mínimas irregularidades del piso, y los bloques de hule con diseño en aristas recortadas a 45 grados que aseguran mayor área de contacto con el piso y maximizan el agarre."



Tecnología Stabiligrip

- Permite frenar más rápido en piso mojado y ofrece mayor estabilidad en curvas. En caso de frenado, la llanta recibe una presión fuerte, lo que provoca una deformación en los bloques de hule. El uso de un refuerzo entre los bloques asegura menor deformación al frenado, creando una mayor área de contacto con el piso, maximizando la adherencia de la llanta.



Equipo Original

Beneficios

- Frena hasta 3 metros antes en piso seco*
- Frena hasta 4 metros antes en piso mojado*
- Mayor estabilidad y desempeño en las curvas*



La marca MICHELIN® GREEN X® asegura un nivel de ahorro de energía de entre los más altos en el mercado así como emisiones de CO₂ reducidas, al tiempo que se conservan las legendarias ventajas MICHELIN® de larga vida, seguridad y otras características.



*Promedio de los resultados de las pruebas realizadas por TÜV SÜD Automotive (Alemania), con llantas Pirelli Cinturato™ P7™, Goodyear Eagle Excellence, Bridgestone Turanza ER30, en la medida 205/55 R16 91V. No se recomienda ni se sugiere exceder los límites legales de velocidad.



MICHELIN® Primacy 3

Dimensión	Detalles	Índice de carga / rango de velocidad	MSPN	Rango de ancho de rin (pulgadas)	Ancho de sección en el rin de medición	Diámetro (mm)	Profundidad de piso (mm)	Revs/km	Carga máxima (kg@psi)	EO
205/55R16	Green X VW	91V	44089	5.5 - 7.5	214 en 6.5	632	7.14	519	615@51	VW
205/55R16	Green X	91V	78445	5.5 - 7.5	214 en 6.5	632	7.14	519	615@51	-
205/55R16	ZP Green X	91V	22405	5.5 - 7.5	214 en 6.5	632	7.14	519	615@51	-
205/55R16	Green X	91W	71048	5.5 - 7.5	214 en 6.5	632	7.14	519	615@51	-
205/60R16	Green X	92V	25910	5.5 - 7.5	209 en 6.0	652	7.14	503	630@51	-
215/55R16	Green X	93V	38517	6.0 - 7.5	226 en 7.0	642	7.14	511	650@51	-
215/60R16/XL	Green X	99V	48488	6.0 - 7.5	221 en 6.5	664	7.14	495	775@50	-
225/55R16/XL	Green X	99W	25473	6.0 - 8.0	233 en 7.0	654	7.14	502	775@50	-
225/60R16	Green X	98W	04557	6.0 - 8.0	228 en 6.5	676	7.14	486	750@51	-
205/50R17/XL	Green X	93V	37482	5.5 - 7.5	214 en 6.5	638	7.14	514	650@50	-
205/50R17/XL	Green X	93W	00720	5.5 - 7.5	214 en 6.5	638	7.14	514	650@50	-
215/50R17/XL	Green X	95W	55054	6.0 - 7.5	226 en 7.0	648	7.14	506	615@50	-
215/55R17	Green X	94V	10504	6.0 - 7.5	226 en 7.0	668	7.14	492	670@51	-
225/45R17	ZP Green X	91W	46185	7.0 - 8.5	225 en 7.5	634	7.14	518	615@51	-
225/45R17/XL	Green X	94W	58395	7.0 - 8.5	225 en 7.5	634	7.14	518	670@50	-
225/50R17/XL	Green X	98V	30648	6.0 - 8.0	233 en 7.0	658	7.14	499	750@50	-
225/50R17/XL	Green X	98Y	08566	6.0 - 8.0	233 en 7.0	658	7.14	499	670@51	-
225/55R17/XL	Green X	101W	20311	6.0 - 8.0	233 en 7.0	680	7.14	483	825@50	-
225/60R17	Green X CHR	99V	94688	6.0 - 8.0	228 en 6.5	702	7.14	468	875@51	-
235/45R17	Green X	94Y	31042	7.5 - 9.0	236 en 8.0	644	7.14	510	670@51	-
235/50R17	Green X	96W	81326	6.5 - 8.5	245 en 7.5	668	7.14	492	710@51	FOR
235/55R17	Green X	99V	34746	6.5 - 8.5	245 en 7.5	690	7.14	476	875@51	-
225/55R18	Green X CHR	98V	37367	6.0 - 8.0	233 en 7.0	705	7.14	465	750@51	-
235/45R18/XL	Green X	98Y	93163	7.5 - 9.0	236 en 8.0	669	7.14	491	670@50	FOR
245/40R18/XL	ZP Green X MO	97Y	78687	8.0 - 9.5	248 en 8.5	653	7.14	503	730@50	MB
245/45R18/XL	Green X	100W	75703	7.5 - 9.0	243 en 8.0	677	7.14	485	800@50	-

Treadwear = 240
Tracción = A
Temperatura = A
Costado = PN

Equipo Original:

VW = Volkswagen; FOR = Ford; MB = Mercedes Benz

Descripción del servicio:

MO = Mercedes Benz; CHR = Chrysler; VW = Volkswagen

GREEN X = esta llanta cuenta con la Tecnología GREEN X®.

XL = Carga Extra; ZP = Zero Pressure; PN = Pared Negra

Ver págs. 77 y 78 para información importante del producto.